



La Conservación del Tostador del Bollo de McDonald Antunes y Limpiar las Instrucciones

Revise que el tostador esté frío y desenchufado antes de limpiarlo.

Frecuencia	La Conservación / Limpiando la Tarea	La Fecha Dura Hecho
Cada Día	<p><u>Limpe el siguiente con una no almohadilla del rasguño/tela desinfectada y todo limpiador de propósito</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quite y limpie alimentador de bollo y el bollo desliza ▪ Quite teflón. Limpie ambos lados que quitan todo azúcar y el almidón visible construye con ninguna almohadilla del rasguño ▪ Abra y quite la frente y las cubiertas traseras limpiar envuelve amortiguadores de cinturones y teflón ▪ Cierre y reemplace la frente y puertas traseras ▪ Quite bollo el búfer y limpie el búfer entero de bollo que aterriza la zona y la zona calentada de aterrizaje de bollo ▪ Vuelva a instalar seguramente el búfer de bollo que aterriza el resbaladero de la zona y el bollo ▪ Limpie quedándose superficie de tostador y vuelta en el tostador ▪ Gire e instale hoja de teflón y reemplace alimentador de bollo y compresión fija a D5 	<u>Rutina</u>
Cada Semana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quite la frente y trasero envuelve los cinturones ▪ Vaya a hundir y restregar ambos lados del cinturón con ninguna almohadilla del rasguño y todo limpiador de propósito. Restriegue ambos lados de cinturones y seque con aire. ▪ Limpie las conexiones de cadena con una toalla desinfectada limpia ▪ Vuelva a instalar el cinturón seco envuelve y verifica la alineación vertical apropiada y asegura solapas de cinturón señalan hacia abajo. ▪ Gire tostadores (identifica tostadores como A y B o #1 y #2) 	
Mensualmente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reemplace hoja de teflón una vez por mes como mínimo (destiñó, hojas rotas o ásperas de superficie se deben reemplazar más pronto sin tardar) ▪ Verifique esas nueces interiores de puerta son apretado y los espaciadores están en el lugar. 	
3 Meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reemplace la frente y trasero envuelve los cinturones. (el cinturón llevado o dañado envuelve superficies requieren los cinturones a ser reemplazados sin tardar y siempre en pares) 	
Inpections de Tostador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspeccione la tensión anterior de cadena utilizando un Cuarto de US para la distancia aproximada ▪ Inspeccione la tensión de cadena de trasero utilizando un Dime de US para la distancia aproximada ▪ Inspeccione la tensión del rodillo para asegurar el espacio que Níquel de US ▪ Reemplace amortiguadores de teflón y las primaveras necesitaron como ▪ Lubrique cadena de motor anualmente (mínimo) y apriete las barras amarillas 	